

Miniaturni ventili serija PRT10-EM



SIMBOL



MODEL	PRT10-EM
MEDIJ	Filtriran zrak 20 μ
AKTIVIRANJE	Direktno
NAZIVNA VELIKOST	Φ 0.8 mm
NAZIVNI PRESEK	P v A: 0.25mm ² , Av R: 0.35mm ²
NAZIVNI PRETOK	Qn=14 NI/min
TIP VENTILA	3 priključki 2 položaja (3/2)
TEŽA MIKRO VENTILA	15 g
DELOVNI TLAK	0-8 bar
PREIZKUSNI TLAK	12 bar
TEMPERATURA	-20 - 70°C
NAPETOST	220VAC, 110VAC, 24VDC, 12VDC
ODSTOPANJE NAPETOSTI	DC $\pm$ 10%; AC+15% = 10%
ZAŠČITA	Protiprašna zaščita
TEMPERATURNI RAZRED	Razred F
ELEKTRIČNA PORABA	DC: 0.9W; AC: 1.5 VA
EL. VHOD	Kabel s konektorjem
ČAS AKTIVACIJE	on<7ms; off<7ms

KODA ZA NAROČILO VENTILA

PRT10-EM	24VDC	050
MODEL	NAPETOST	DOLŽINA ŽICE
PRT10-EM	220VAC	050: 0.5m
	24VDC	200: 2.0m
	110VAC	
	24VAC	
	12VDC	

KODA ZA NAROČILO VODNIKA

PRT10	050
MODEL	DOLŽINA ŽICE
PRT10	050: 0.5m
	200: 2.0m

DIMENZIJE

