


Pilotno krmiljeni 3/2 ventili serija PRT



SIMBOL



MODEL	PRT 05	PRT 08	PRT 10
MEDIJ	Filtriran zrak 20 µ		
AKTIVIRANJE	Centralno napajanje ali zunanje napajanje pilot ventila		
VELIKOST PRIKLJUČKA	G 1/8	G 1/4	G 3/8
TIP VENTILA	3 priključki 2 položaja (3/2)		
DELOVNI TLAK	C - 1.5 - 8.0 bar; Z: 0 - 8.0 bar		
PREIZKUSNI TLAK	12 bar		
TEMPERATURN OBMOKJE	-20 / +70°C		
NAZIVNI PRESEK	12.0 mm ²	16.0 mm ²	30.0 mm ²
NAZIVNI PRETOK	Qn=658 NI/min	Qn=874 NI/min	Qn=1640 NI/min
MATERIAL OHIŠJA	Aluminij		

SPECIFIKACIJA TULJAVE

VRSTA	SPECIFIKACIJA				
NAPETOST	AC220V	AC110V	AC24V	DC24V	DC12V
ODSTOPANJE NAPETOSTI	AC: ± 15% DC: ± 10%				
ELEKTRIČNA MOČ PRT 05	3.5VA	3.5VA	4.0VA	2.5W	2.5W
ELEKTRIČNA MOČ PRT 08, PRT 10	4.5VA	4.5VA	5.0VA	3.0W	3.0W
ZAŠČITA	IP65 (DIN40050)				
TEMPERATURNI RAZRED	Razred B				
EL. VHOD	Konektor				
ČAS AKTIVACIJE	max 0.05 sek				
ŠTEVILO PREKLOPOV	5 ciklov/sek				

KODA ZA NAROČILO

PRT 08 32 BC V 24VDC /						
MODEL PRT	VELIKOST PRIKLJUČKA	TIP VENTILA	NAPAJANJE PILOT VENTILA	MONOSTABILEN / BISTABILEN	NAPETOST	NORMALNO ODPRT/ZAPRT
	05 - G 1/8	32 - 3/2	BC - centralno napajanje	V - monostabilen; vračanje z vzmetjo	220VAC	/ - normalno zaprt
	08 - G 1/4		BZ - zunanje napajanje	C - bistabilen; 2 tuljavi	110VAC	NO - normalno odprt
	10 - G 3/8				24VAC	
					24VDC	
					12VDC	

