

PA12ES POLIAMIDNE EKSTRAFLEKSIBILNE CEVI



TEHNIČNI PODATKI

MATERIAL	Poliamid PA12
VELIKOST (zunanji premer)	4 mm - 22 mm (ostale dimenzije na povpraševanje)
TOLERANCA (debelina stene)	+/- 0,07 mm
BARVA	Črna (ostale barve po naročilu)
TEMPERATURN OBMOKJE	-40 / +80°C
LASTNOSTI	- Povečana fleksibilnost - Visoki delovni tlaki in temperature - Odpornost na kemične in atmosferske vplive - Odlična dimenzijska stabilnost - Odpornost na UV - Nizko trenje in obraba

KODA	ZUNANJI PREMER	NOTRANJI PREMER	DEBELINA STENE	TEŽA	MIN. RADIJ	DELOVNI TLAK
	Ø mm	Ø mm	mm	g/m	mm	BAR
PA12ES-4/2.5	4	2,5	0,75	7,8	15	23
PA12ES-4/2.7	4	2,7	0,65	7	20	20
PA12ES-6/4	6	4	1	16,1	25	20
PA12ES-10/5	10	5	2,5	60,6	25	34
PA12ES-8/5.5	8	5,5	1,25	27,3	40	19
PA12ES-8/6	8	6	1	22,6	50	14
PA12ES-10/6.5	10	6,5	1,75	46,7	40	21
PA12ES-10/7.5	10	7,5	1,25	35,3	60	14
PA12ES-10/8	10	8	1	29,1	75	11
PA12ES-12/9	12	9	1,5	50,9	70	14
PA12ES-12/10	12	10	1	35,6	110	9
PA12ES-14/11	14	11	1,5	60,6	100	12
PA12ES-16/11	16	11	2,5	109,2	75	19
PA12ES-15/12.5	15	12,5	1,25	55,6	140	9
PA12ES-22/18	22	18	2	129,4	185	10

KODA ZA NAROČILO

PA12ES 10 6.5 N			
VRSTA MATERIALA	ZUNANJI PREMER	NOTRANJI PREMER	BARVA
PA12ES - Poliamid PA12 ekstra fleksibilen	4, 6,..., 22 mm	2.5, 2.7,..., 18 mm	N - črna
			A BS R T VL barve na povpraševanje

APLIKACIJE

	INDUSTRIJSKA AVTOMATIZACIJA		ROBOTIKA
	VAKUMSKA TEHNOLOGIJA		RAZVODI INSEKTICIDOV
	STROJI IN NAPRAVE		

DELOVNI TLAK V %, V ODVISNOSTI OD TEMPERATURE OKOLICE

