

PEHD POLIETILENSKE CEVI



TEHNIČNI PODATKI

MATERIAL	Polietilen HD
VELIKOST (zunanji premer)	4 mm - 12 mm (ostalo na povpraševanje)
TOLERANCE (debelina stene)	+/- 0,07 mm
BARVA	Nevtralna (ostale barve po naročilu)
TEMPERATURN OBMOKJE	-20 / +70°C
LASTNOSTI	• Večja togost glede na PELLD • Zelo dobra odpornost na kemične vplive • Odpornost na hidrolizo • Odpornost na običajna čistilna sredstva • Odpornost na običajna mazalna sredstva

KODA	ZUNANJI PREMER	NOTRANJI PREMER	DEBELINA STENE	TEŽA	MIN. RADIJ	DELOVNI TLAK
	Ø mm	Ø mm	mm	g/m	mm	BAR
PEHD-4/2,5	4	2,5	0,75	7,4	20	38
PEHD-6/4	6	4	1	15,2	30	33
PEHD-8/5	8	5	1,5	29,7	35	38
PEHD-8/6	8	6	1	21,3	50	23
PEHD-10/8	10	8	1	27,4	80	18
PEHD-12/9	12	9	1,5	48	75	23
PEHD-12/10	12	10	1	33,5	115	15

KODA ZA NAROČILO

PEHD 10 8 T			
VRSTA MATERIALA	ZUNANJI PREMER	NOTRANJI PREMER	BARVA
PEHD - Polietilen HD	4, 6, ..., 12 mm	2,5, 4, ..., 10 mm	T - nevtralna N barve na povpraševanje

APLIKACIJE



INDUSTRIJSKA AVTOMATIZACIJA



KEMIJSKA ODPORNOST



VAKUMSKA TEHNOLOGIJA



STROJI IN NAPRAVE

DELOVNI TLAK V %, V ODVISNOSTI OD TEMPERATURE OKOLICE

