PUAM POLIURETANSKE ARMIRANE CEVI



TEHNIČNI PODATKI	
MATERIAL	Eter poliuretan, armiran
VELIKOST (zunanji premer)	8 mm - 12 mm (ostale dimenzije na povpraševanje)
TOLERANCA (debelina stene)	+/- 0,07 mm
BARVA	Modra
TEMPERATURNO OBMOČJE	-40 / +60°C
STAND. DOLŽINE PAKIRANJA	25 ali 100 m
LASTNOSTI	• Odpornost na mikrobe in hidrolizo - hladilni sistemi • Odlična fleksibilnost tudi pri nizkih temperaturah • Odlična prepogibna varnost tudi pri najmanjših radijih • Visoka obrabna trdnost • Visoka odpornost na trganje, rezanje in perforacijo

SESTAVA	ZUNANJI PREMER	NOTRANJI PREMER	DEBELINA STENE	TEŽA	MIN. RADIJ	DELOVNI TLAK
KODA	Ø mm	Ø mm	mm	g/m	mm	BAR
PUAM-8/5.5	8	5,5	1,25	32,6	50	12
PUAM-10/6.5	10	7,5	1,25	42,2	65	12
PUAM-12/9.5	12	9,5	1,25	51,9	75	12

KODA ZA NAROČILO

PUAM	10	6.5	B

VRSTA MATERIALA	ZUNANJI PREMER	NOTRANJI PREMER	BARVA
PUAM - Eter poliuretan, armiran	8, 10, 12 mm	5.5, 7.5, 9.5 mm	B - modra

APLIKACIJE

- VAKUMSKA TEHNOLOGIJA
- HLADILNI SISTEMI
- ODPORNOST NA HIDROLIZO

DELOVNI TLAK V %, V ODVISNOSTI OD TEMPERATURE OKOLICE

