PUSG ETER POLIURETAN SAMOUGASNE CEVI



TEHNIČNI PODATKI	
MATERIAL	Eter poliutretan samougasen
VELIKOST (zunanji premer)	4 mm - 12 mm (ostale dimenzije na povpraševanje)
TOLERANCA (debelina stene)	+/- 0,07 mm
BARVA	Črna (ostale barve po naročilu)
TEMPERATURNO OBMOČJE	-40 / +60°C
STAND. DOLŽINE PAKIRANJA	25 ali 100 m
LASTNOSTI	• Odpornost na varilne obrizge - iskre • Samougasnost • Odpornost na hidrolizo • Odlična fleksibilnost tudi pri nizkih temperaturah • Odlična prepogibna varnost tudi pri najmanjših radijih • Visoka obrabna trdnost • Visoka odpornost na trganje, rezanje in perforacijo

SESTAVA	ZUNANJI PREMER	NOTRANJI PREMER	DEBELINA STENE	TEŽA	MIN. RADIJ	DELOVNI TLAK
KODA	Ø mm	Ø mm	mm	g/m	mm	BAR
PUSG-4/2	4	2	1	12,5	10	22
PUSG-6/2.5	6	2,5	1,75	30,2	10	27
PUSG-6/3.5	6	3,5	1,25	24,1	15	17
PUSG-8/4.5	8	4,5	1,75	44,5	20	18
PUSG-8/5.5	8	5,5	1,25	34,3	30	12
PUSG-10/6	10	6	2	65,1	25	16
PUSG-10/7.5	10	7,5	1,25	44,5	45	9
PUSG-12/8	12	8	2	81,3	40	13

KODA ZA NAROČILO

PUSG	10	6	N

VRSTA MATERIALA	ZUNANJI PREMER	NOTRANJI PREMER	BARVA
PUSG - Eter poliutretan samougasen	4, 6,... 12 mm	2, 2.5,... 8 mm	N - črna A R V barve na povpraševanje

APLIKACIJE

- VAKUMSKA TEHNOLOGIJA
- VARILNI STROJI
- STROJI IN NAPRAVE
- ODPORNOST NA HIDROLIZO
- ROBOTIKA
- SAMOUGASNOST

DELOVNI TLAK V %, V ODVISNOSTI OD TEMPERATURE OKOLICE

