PAVT POLIAMIDNE VISOKOTEMPERATURNE CEVI



TEHNIČNI PODATKI	
MATERIAL	Poliamid PPA RILSAN* HT
VELIKOST (zunanji premer)	4 mm - 12 mm (ostale dimenzije na povpraševanje)
TOLERANCA (debelina stene)	+/- 0,07 mm
BARVA	Črna
TEMPERATURNO OBMOČJE	-30 / +150°C
LASTNOSTI	• Za povišane temperature • Povečana kemična odpornost • Visoki delovni tlaki in temperature • Odpornost na kemične in atmosferske vplive • Odlična dimenzijska stabilnost • Odpornost na UV • Nizko trenje in obraba

KODA	ZUNANJI PREMER	NOTRANJI PREMER	DEBELINA STENE	TEŽA	MIN. RADIJ	DELOVNI TLAK
	Ø mm	Ø mm	mm	g/m	mm	BAR
PAVT-4/2	4	2	1	9,8	15	66
PAVT-6/4	6	4	1	16,3	35	40
PAVT-8/6	8	6	1	22,8	65	28
PAVT-10/8	10	8	1	29,4	100	22
PAVT-12/10	12	10	1	35,9	150	18

KODA ZA NAROČILO

PAVT	10	8	N

VRSTA MATERIALA	ZUNANJI PREMER	NOTRANJI PREMER	BARVA
PAVT - Poliamid PPA RILSAN* HT	4, 6,..., 12 mm	2, 4,..., 10 mm	N - črna

APLIKACIJE

- INDUSTRIJSKA AVTOMATIZACIJA
- VISOKA TEMPERATURA NAD 100°C
- VAKUMSKA TEHNOLOGIJA
- KEMIJSKA ODPORNOST
- STROJI IN NAPRAVE
- PARA

DELOVNI TLAK V %, V ODVISNOSTI OD TEMPERATURE OKOLICE

