PRIKLJUČKI ZA KONTINUIRANO VRTENJE



TEHNIČNI PODATKI	
VELIKOST	• Cev: 4 mm - 12 mm • Navoj: M5 - G 1/2
TOLERANCE	+ 0,10 mm
MATERIAL	• Ohišje: medenina nikljana in/ali tehnopolimer • Sprostitveni obroč: tehnopolimer • Tesnilo: NBR • Zaklep: nerjavno jeklo AISI301
DELOVNI TLAK	-0,99 bar - 9 bar
TEMPERATURNO OBMOČJE	-0 / +60°C
MEDIJ	Komprimiran zrak, vakuum (drugi mediji na vprašanje)

NAJVEČJE DOVOLJENE HITROSTI

VTIČNI PRIKLJUČKI

DOVOLJENA NAJVEČJA HITROST obr/min / PREMER CEVI	Φ4	Φ6	Φ8	Φ10	Φ12
STANDARDNI MODEL	500 obr/min		400 obr/min	300 obr/min	250 obr/min
MODEL ZA VISOKE HITROSTI	1500 obr/min	1200 obr/min		1000 obr/min	

MODEL Z NAVOJI

DOVOLJENA NAJVEČJA HITROST obr/min / NAVOJ	R1/8	R1/4	R3/8	R 1/2
MODEL ZA VISOKE HITROSTI	1200 obr/min		900 obr/min	

GIV



NAVOJ / CEV	M5	R1/8	R1/4	R3/8	R1/2
4	GIV-M5-4	GIV-018-4			
6		GIV-018-6	GIV-014-6		
8		GIV-018-8	GIV-014-8	GIV-038-8	
10		GIV-018-10	GIV-014-10	GIV-038-10	GIV-012-10
12			GIV-014-12	GIV-038-12	GIV-012-12

GLV



NAVOJ / CEV	M5	R1/8	R1/4	R3/8	R1/2
4	GLV-M5-4	GLV-018-4			
6		GLV-018-6	GLV-014-6		
8		GLV-018-8	GLV-014-8	GLV-038-8	
10		GLV-018-10	GLV-014-10	GLV-038-10	GLV-012-10
12			GLV-014-12	GLV-038-12	GLV-012-12

GIVH



NAVOJ / CEV	M5	R1/8	R1/4	R3/8	R1/2
4	GIVH-M5-4	GIVH-018-4			
6		GIVH-018-6	GIVH-014-6		
8		GIVH-018-8	GIVH-014-8		
10				GIVH-038-10	GIVH-012-10
12				GIVH-038-12	GIVH-012-12

GLVH



NAVOJ / CEV	M5	R1/8	R1/4	R3/8	R1/2
4	GLVH-M5-4	GLVH-018-4			
6		GLVH-018-6	GLVH-014-6		
8		GLVH-018-8	GLVH-014-8		
10				GLVH-038-10	GLVH-012-10
12				GLVH-038-12	GLVH-012-12

ABVMFH



NAVOJ MOŠKI / NAVOJ ŽENSKI	R1/8	R1/4	R3/8	R1/2
R1/8	ABVMFH-018-018	ABVMFH-014-018		
R1/4	ABVMFH-018-014	ABVMFH-014-014		
R3/8			ABVMFH-038-038	ABVMFH-012-038
R1/2			ABVMFH-038-012	ABVMFH-012-012

ABVMMH



NAVOJ MOŠKI 1 / NAVOJ MOŠKI 2	R1/8	R1/4	R3/8	R1/2
R1/8	ABVMMH-018-018	ABVMMH-014-018		
R1/4	ABVMMH-018-014	ABVMMH-014-014		
R3/8			ABVMMH-038-038	ABVMMH-012-038
R1/2			ABVMMH-038-012	ABVMMH-012-012

KODA ZA NAROČILO

GIV	018	4

OBLIKA PRIKLJUČKA	PRIKLOP 1	PRIKLOP 2
GIV - ravni vtični vrtljivi priključek	**M5** - navoj M5	**M5** - navoj M5
GLV - kotni vtični vrtljivi priključek	**018** - navoj 1/8″	**018** - navoj 1/8″
GIVH - ravni vtični vrtljivi priključek za velike hitrosti	**014** - navoj 1/4″	**014** - navoj 1/4″
GLVH - kotni vtični vrtljivi priključek za velike hitrosti	**038** - navoj 3/8″	**038** - navoj 3/8″
ABVMFH - ravni navojni vrtljivi priključek za velike hitrosti, navoj moški-ženski	**012** - navoj 1/2″	**012** - navoj 1/2″
ABVMMH - ravni navojni vrtljivi priključek za velike hitrosti, navoj moški-moški	**4** - cev 4 mm (Dz)	**4** - cev 4 mm (Dz)
	6 - cev 6 mm (Dz)	**6** - cev 6 mm (Dz)
	8 - cev 8 mm (Dz)	**8** - cev 8 mm (Dz)
	10 - cev 10 mm (Dz)	**10** - cev 10 mm (Dz)
	12 - cev 12 mm (Dz)	**12** - cev 12 mm (Dz)

Pridržujemo si pravico do sprememb.